

OBIECTIV: 1001 - EXTINDERE CU SUPRAETAJARE PARTIALA BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT DIN OCNA MURES

Beneficiar: BAILE SARATE OCNA MURES SA

Proiectant: SMAD CONSULTING SRL

Proiect nr.: Proiectant: 18/2025

Executant: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
CONSTRUCTII (ARHITECTURA +REZISTENTA)

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de rezistenta						
STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA						
1	Stadiu Fizic					
2	DEMOLARI					
2.1	RPCT02D1	Demolarea peretilor despartitori executati din placi de rigips pe structura metalica	mp	230.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	RPCT03D1	Demolarea zidurilor din caramida, executate cu...mortar de ciment, pentru volume peste 0,5 mc	mc	23.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	RPCT04B1	Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru usi si ferestre, arcade, în ziduri executate cu mortar de...ciment-var sau ciment	mc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPCT09B1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu având dozajul peste 150 kg ciment la mc de beton	mc	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5	RPCT09H1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanica si manuala a elementelor de constructii din beton simplu si armat, în vederea modificarii racordarilor, executate cu deosebita grija pentru a nu se produce fisuri	mc	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	RPCT09D1	Demolarea dalelor placilor prefabricate cu grosimi sub 15 cm grosime cu recuperare	mc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7	RPCT14XC	Desfacerea termosistem la fatade exec din polistiren extrudat 15cm gros. cu plasa de fibra de sticla si tencuiala decorativa	mp	265.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:	0.00	0.00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de rezistenta					
STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA					
2.8	RPCT26D1	Desfacerea invelitorilor din membrana bituminoasa (bariera de vapori, strat de difuzie, termoizolatie polistiren extrudat 20cm, membranabituminoasa 1 strat)	mp	245.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.9	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din...faianta, gresie si ceramice	mp	320.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.10	RPCT34A1	Demontarea usilor si ferestrelor din aluminiu cu recuperare	mp	55.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.11	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate în ...beton	kg	320.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	TERASAMENTE				
3.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, în ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto în teren catg 2	100 mc	4.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=12 km	tona	840.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	160.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului#asim strat geotextil	mp	160.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	RPCA01A1	Sapatura de pamânt în spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate în cantitati pâna la 20mp la punctul de lucru cu maluri ...nesprijinite	mc	115.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de rezistenta					
STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA					
3.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	85.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.7	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150 - 200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din :...pamant necoeziv	100 mc	0.85	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	FUNDATII				
4.1	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	45.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.1.L	2100945	Beton de ciment C30/37 stas 3622	mc	45.40	
4.2	RPCB09B1	Turnare beton armat cu pompa statica, gata prep (cu centr bet) marca C30/37 in elemente puternic solicitate la structura de rezistenta	mc	38.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.2.L	20029900	Beton de ciment C30/37	mc	38.38	
4.3	CA02C1#	Beton armat turnat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30cm clasa C30/37 prep. (cu centr bet) si turnare cu pompa	mc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.4	RPCB21A1	Plombe de beton clasa C30/37 in diafragme si plansee, rampe, scari si podeste	MC	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.4.L	20019263	Beton marfa C30/37, beton cu aditiv lucrabilitate T4	mc	15.12	
4.5	RPCB23A1	Spituirea suprafetelor de beton...in vederea aderarii unui beton nou	mp	28.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.6	CB10B1	Cofraje pentru beton în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, din panouri refolosibile cu placaj 15mm inclusiv spijin	mp	74.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.7	CB11E1	Cofraje pentru beton în elevatii, inclusiv sprijinirile, din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm grosime la ziduri drepte cu înaltimi pîna la 3 m inclusiv	mp	142.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de rezistenta					
STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA					
4.8	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue, placi de radiere, cu diam.>18 mm, dist. din mase plastice	kg	5,800.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.9	RPCD01A- 2#	Montare armaturi din otel beton in fundatii si radiere cu dist. din mase plast	kg	450.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.10	NL	Ancore chimice pt. tije de ancorare Hilti HY-200 AV3 la constr h<35m	buc	230.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	Izolatii infrastructura oriz.si verticale				
5.1	IZF04J1	Strat de separare aferent lucr de izol exec cu folie polietilena 0,8-1,0mm gros. cu suprapuneri nelipite	mp	153.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.2	IZF04L2*	Strat hidroiz cu mase omogee aplicate pelicular in doua straturi pe supraf orizont sau incl pina la 40u la terase	mp	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.3	IZF02M2*	Strat hidroiz cu mase omogee aplicate pelicular in doua straturi pe supraf orizont sau incl pina la 40% la terase	mp	142.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.4	IZF07D1	Strat de protectie a hidroizolatiei cu folie polietilen id	mp	192.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.6	IZF12C1	Izolatie termica la pereti cu placi styropor sau similar 5 cm grosime	mp	75.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.7	IZF10C1	Strat termoizolant la plansee cu placi styropor sau similar. de 10,0cm gros. supr vert sau incl >40% lipit mast bitum	mp	95.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6					
6.1	CL21A1	Montarea confectiilor metalice diverse inglobate in beton12.68	kg	1,100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

						Pag 5	
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de rezistenta							
STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA							
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	%						
Total inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte	%						
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit	%						
Total inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:	21.00%						
TOTAL GENERAL:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de rezistenta STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA					
1	LUCRARI DE BETON ARMAT				
1.1	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu inaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	64.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	RPCB21A1	Plombe de beton clasa C30/37 in diafragme si plansee, rampe, scari si podeste	MC	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2.L	2100995	Beton de ciment C30/37 SREN206-1	mc	65.52	
1.4	CB13I1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi;	mp	200.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	CB13J1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stâlpi si cadre;	mp	51.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	RPCC03A2	Cofraje mixte din panouri refolosibile confectionate cu placaj de fag tip P de 8 - 15 mm grosime, exclusiv sustinerile pentru beton armat, pentru completari sau refaceri la constructii existente în...placi cu placaj de 15 mm	mp	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	CD07A1#	cofraje din tabla cutata tip "sagitta" la constructii cu h<20m la placi plansee	mp	261.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.8	CB44B1	Sustineri cu popi metalici extensibili tip PE 5100 R	buc	300.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.9	AUT1326	Ora pr pop metalic extens pe5100 incl teava D 51x3,5mm 3sch	ora	72,000.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	CB45A1	Sustineri din grinzi metalice extensibile la ctii cu h<20m grinzile rezemind pe pereti	buc	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	AUT1301	Ora pr grinda met .extens. l=3-5m tip GE1 6sch.	ora	21,600.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de rezistenta STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA					
2	Otel beton in stalpi,grinzi,placi				
2.1	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, H< 35 m inclusiv, din bare cud≤18 mm in grinzi si stâlpi si d≤10 mm, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	4,500.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	CC03XB	Armaturi din plase sudate la constr.cu inaltimea pina la 35 m montate in placi	kg	2,455.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	NL3225	Gujoane nelson sudate la plansee compuse tabla cutata beton kbø13-125mm	buc	1,250.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	Montaj elemente prefabricate				
3.1	NL52456	Montare buiandrugi pref. pentru zidarie cu interspatii din polist.expand	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	CL20A1	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	IZF10B	Captuseli la ginzi si stalpi cu polistire 5cm gros.	mp	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	CONSTRUCTII METALICE				
4.1	CL01A1	Montarea stalpilor din otel complet asamblati avand sub 1tona	tona	7.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.2	CL05A1	Montarea grinzilor cu inima plina, din otel, livrate în tronsoane asamblate cu suruburi pina la 1 tona	tona	20.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.3	CL12A1*(asim)	Montarea scarilor,pasarelelor asamblate cu suruburi,cu h<35m inclusiv	KG	1,235.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de rezistenta					
STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA					
4.4	CL20B1	Montarea confectiilor metalice aparente:structura sustinere panouri fatada	kg	10,300.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.5	CA11A1	Subturnari de beton la utilaje tehnologice si la stilpi metalici de 10 mm grosime cu mortar sika sau echivalent	mp	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.6	NL524331	Trepte metalice tip meisner cu gratar tip gs	buc	22.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.7	NL524332	Gratar metalice presate cu elementele portante din otel lat tip meisner	MP	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.8	TRB05A25	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m	kg	800.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.9	RPCT49A1	Forarea mecanica a gaurilor de 15 cm in zidarie de caram si elem de beton armat cu grosimea de 20cm ancore chimice hilti	buc	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.10	NL	Ancore chimice pt. tije de ancorare Hilty HY-200 AV3 la constr h<35m	buc	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.11	NL11	Tija de ancorare HAS -U 8.8 m24x200 fixate in beton armat	buc	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	VOPSITORII				
5.1	IZA06E	Vopsitorii anticorozive la utilaje si constructii metalice cu rasini alchidice	tona	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.2	IZA06F	Vopsitorii protectie la foc, vopsea intumescentă aplicată prin pulverizare, cu pensula sau cu trafaletul.	tona	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

					Pag 9	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de rezistenta						
STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA						
5.3	IZK08C	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a constructiilor metalice diverse	tona	1.00	465.76	465.76
				material:	98.44	98.44
				manopera:	367.33	367.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.4	CE05A1#	Invelitori din tabla cutata,fixata cu suruburi autofiletante, tabla cutata impro T183r	mp	360.00	69.69	27,876.59
				material:	29.69	11,875.27
				manopera:	36.43	14,572.80
				utilaj:	3.57	1,428.52
				transport:	0.00	0.00
5.4.L	3646077	Tabla cutata IMPRO 0.88 T183r	mp	360.00	42.04	43.30
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		%				
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte		%				
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit		%				
Total inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:		21.00%				
TOTAL GENERAL:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de arhitectura					
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA					
1	ZIDARII				
1.1	CD05D1*	Zidarie din caramida tip gvp format 290x240x238mm la constructii cu h<35m, cal. a	mc	42.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	CD05A3*	Zidarie din caramida tip gvp format 490x120x238mm la constructii cu h<35m, cal. a	mc	1.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	RPCG06E2*	Zidarie din caramida tip gvp format 290x240x238mm la umpleri de goluri cu grosimea >1/2caramida cu mortar m10z	mc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	Pereti despartitori din placi de gips-carton				
2.1	NLPD08G1	Pereti despartitori 17,5cm gros.din placi de gips-carton de 12,5mm in trei straturi (3+3) montate pe structura metalica, cw100, montant simplu, fono-termoizolati vata minerala bazaltica(sps1)100mm gros, placi cu rezistenta la foc si umiditate GFKI 1200/3000		15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	NLPD04G1	Pereti despartitori 15cm gros.din placi de gips-carton de 12,5mm in doua straturi (2+2) montate pe structura metalica,cw100, montant simplu, fono-termoizolati vata minerala bazaltica(sps1)100mm gros, placi cu rezistenta la foc si umiditate gfki	mp	263.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	NLPD01A1	Pereti despartitori 10,0cm gros. din placi de gips-carton de 12,5mm intr-un strat(1+1) montate pe structura metalica,cw50,fono- termoizolati vata minerala bazaltica (30kg/mc)50mm gros, placi cu rezistenta la foc si umiditate gfki 1200/3000	mp	33.00	
				material:	
				material:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4	NLPD01A2	Pereti despartitori 15,0cm gros. din placi de gips-carton de 12,5mm intr-un strat(1+1) montate pe structura metalica,cw50,fono- termoizolati vata minerala bazaltica (30kg/mc)50mm gros, placi cu rezistenta la foc si umiditate gfki 1200/3000	mp	52.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.5	NLPD11C1	Pereti despartitori 32,0cm gros. din placi de gips-carton de 12,5mm in doua straturi(2+2) montate pe structura metalica,CW100, placi cu rezistenta la umiditate GKBI 1200/3000	mp	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de arhitectura					
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA					
2.6	NLPD13B1	Ghene instalatii, placare structura din placi de gips- carton de 12,5mm intr-un strat montate pe structura metalica, montant simplu,cw50, placi cu rezistenta la foc si umiditate gfki 1200/3000	mp	117.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.7	NLPD13B2	Ghene instalatii, placare structura din placi de gips- carton de 12,5mm in doua straturi montate pe structura metalica, montant simplu,CW50, placi cu rezist. la foc si umiditate gfki 1200/3000	mp	117.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.8	NLPDA12A1	Perete despartitor mixt de 15,0cm din placi de aquapanel pe o parte si placi de gips- carton duble (1+2) pe cealalta de 12,5mm montate pe structura metalica,cw100,montant simplu, fono-termoizolati vata minerala bazaltica (30kg/mc) 100mm gros,	mp	117.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.9	NLPDA09A1	Pereti despartitori 25,0cm din placi de aquapanel de 12,5mm montate pe structura metalica, montant dublu ,cw100	mp	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.10	NLPDA14A1	Perete de 15,0cm din placi de aquapanel pe o parte (1+0) de 12,5mm montate pe structura metalica,cw100,montant simplu, fono-termoizolati vata minerala bazaltica (30kg/mc) 100mm gros,	mp	23.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.9	NLPD14A1	Perete de 15,0cm din placi de gipscaron dublu pe o parte (2+0) de 12,5mm montate pe structura metalica,cw100,montant simplu, fono-termoizolati vata minerala bazaltica (30kg/mc) 100mm gros	mp	150.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.11	NLPD12B1	Protejarea muchiiilor la pereti de gipscarton	m	130.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.12	CD73A01*	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, montate pe rigle metalice, grosime 100 mm, la inaltime sub 12 m:dispuse in fata riglelor	mc	324.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de arhitectura STADIUL FIZIC: ARHITECTURA					
3	Tavane false din placi de gips-carton				
3.1	NLTS01A1#	Tavan suspendat casetata din placi gips carton perforate/pline DANOLIN CONTUR de 12,5mm montata pe schelet metalic de sustinere suspendat cu tija cu bucla	mp	450.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	NLTS01A2#	Tavan suspendat din placi de aquapanel KNAUF SKYLITE de 1200x2400x8mm montata pe schelet metalic de sustinere suspendat tip nonius	mp	52.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	NLTS01A3#	Tavan lamelar din aluminiu CESAL DESIGN SCANDINAV suspendat decorativ montata pe schelet metalic de sustinere suspendat imitatie lemn (idem existent)	mp	200.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	TENCUIELI				
4.1	RPCJ08A1	Tencuieli interioare driscuite pe ziduri din caramida sau beton cu mortar var-cim.25T pt. sprit si mortar 10T pt. grund si strat vizibil	mp	193.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.2	RPCJ09E1	Reparatii sisteme termoizolante cu placi polistiren expandat 15cm gros.pe ziduri din caramida sau beton	mp	48.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.3	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	380.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.4	CF03A1	Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	80.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.5	CF10C1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	460.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Lucrari de arhitectura

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

5 TAMPLARII

5.1	CK11G1	Ferestre din aluminiu cu geam termopan 2 foi la constructii cu h<10m cu suprafata tocului intre <3mp	mp	33.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.2	CK14I1	Usi din aluminiu la constructii cu h<10m cu suprafata tocului < 5 mp	mp	51.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3	CK17B1	Gglasvanduri aluminiu din:panouri fixe montate la nivelul pardoselii	mp	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.4	CK17E1#	Glasvanduri aluminiu din:panouri mobile montate la nivelul pardoselii	mp	22.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.6	NL422532	Jaluzele parasolare dupa tamplaria exterioara - procurare si montare	mp	69.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

6 ZUGRAVELI

6.1	CN04B1	Zugraveli interioare la pereti si tavane cu vopsele lavabile	mp	2960.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

7 PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE

7.1	CI06E1	Placaj faianta cu placi calit.1 fixate cu pasta adeziva, faianta similara cu cea existenta nova gala tioga 60x30cm, r10	mp	245.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

8 PARDOSELI INTERIOARE

8.1	RPCK01B1	Strat suport pentru pardoselile, in grosime de 4cm (armata cu fibre p.e.)	mp	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.2	RPCK40A1	Pardoseli din placi de gresie ceramica de aceias culoare asezate simplu CERRAD TIOGA 60x60cm, R11	mp	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de arhitectura					
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA					
8.3	CG01D1	Sapa suport sub pardoselile din gresie, in grosime de 4cm (armata cu fibre p.e.)	mp	350.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.4	CG11A1	Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	350.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.5	CH01C1	Trepte beton simplu placate cu placi de gresie ceramica	m	26.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	PARDOSELI EXTERIOARE				
9.1	CG02C1#	Dusumele exterioare din scanduri wpc, cu lungimea de 4m si lxx 100x20mm	mp	161.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.2	CH05C1	Balustrada din sticla cu mana curenta din lemn, procurare si montare	m	33.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	IZOLATII				
10.1	IZF05L2*asim	Strat hidroiz cu mase omogee aplicate pelicular in doua straturi pe supraf orizont sau incl pina la 40% la bai	mp	61.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.2	IZF05M2*asim	Strat hidroiz cu mase omogee aplicate pelicular in doua straturi pe supraf verticale la bai	mp	185.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.3	IZF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie	mp	71.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.4	IZF02A	Strat de difuzie a vaporilor la acoperisuri si terase	mp	408.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de arhitectura					
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA					
10.5	IZF03A1	Bariera de vapori la acoperisuri si terase	mp	408.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.6	IZF04L1	Strat hidroizolant executat la cald la terasa si acoperisuri inclusiv scafe si dolii	mp	520.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.7	IZF04M1	Strat hidroizolant cu membrana bituminoasa in doua straturi verticale sau inclinate peste 40% la pereti	mp	37.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.8	IZF06A1	Hidroizolatii executate la rece la acoperisuri cu pante sub 40%	mp	380.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.9	IZF10B1	Termoizolatie rigida din polistiren extrudat, 10cm grosime	mp	140.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.10	IZF10B	Termoizolatie rigida din vata minerala rigida, in grosime de 20cm	mp	370.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.11	IZF37A1	Sistem termoizolatie cu placi din vata minerala rigida, 20cm gros. pe zidarie montata cu mortar adeziv si dibluri, tencuiala armata si tencuiala decorativa	mp	145.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.12	NL55625	Elemente de inchidere la rosturi	m	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.11	IZF07A1#	Strat suplim.de intarire hidroiz.la intersectii supraf.pinza sau tes.fibr.st.bit,latime 0,5m oriz.	mp	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.12	CA09A1	Turnare beton simplu cu agreg. usoare la constr.cu h<35m in str.de 3-20cm(beton de panta)	mc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de arhitectura					
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA					
10.13	IZF08A	Hidroizolarea gurilor de scurgere	buc	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.14	IZF22A	Piese pt.lucrari hdroiz parafrunzare cu Ø 120mm	buc	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.15	CE15D1	Glaf,copertina lat 30- 50 ,lung>2m din tabla multistrat la atice	m	120.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.16	CE15E2	Glaf,copertina lat 50- 100 ,lung>2m din tabla multistrat la atice rost de dilatatie	m	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.17	RI6727219A	stergator de picioare _ tip fuma	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	%				
Total inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte	%				
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit	%				
Total inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:	21.00%				
TOTAL GENERAL:					
Executant, Director General,					